

# STROBL

*Demiseellä!  
on ideoita!*



**KIVIRA  
2005**

## STROBL-MONITOIMIPUMPUT



Tässä esitteessä:

Strobot 406S 2 - 3

Strobot 326S 4 - 5

Strobot 204S 6 - 7

**STROBEL ON AMMATTIKÄYTTÖÖN:  
MONIPUOLINEN JA LAADUKAS VALIKOIMA  
PUMPPUJA, KOMPRESSOREJA,  
PESUJÄRJESTELMIÄ JNE.**

**STROBEL TEKEE SUURET PINNAT PIENIKSI JA  
PIENET VOITOT SUURIKSI.**

**TULE TUTUSTUMAAN PAIKKAN PÄÄLLE JA  
TOTEA ITSE STROBL-TUOTTEIDEN KIISTATTOMAT EDUT.**

Kivira Oy  
Juvan Teollisuuskatu 21 B  
02920 Espoo

Puh 09 774 2720  
Fax 09 774 27212

[www.kivira.fi](http://www.kivira.fi)  
[info@kivira.fi](mailto:info@kivira.fi)

# STROBOT 406S

## Yleisimpiä tarvikkeita ja varaosia



355060  
Materiaalitunnistin  
märkälaasteille.



100100  
Maalaustelanrunko.



100200  
Maalausarjan varsi,  
käynnistimellä.  
Jatkettavia varsia  
saatavissa.



100132  
Nylonrulla, lyhyt kar-  
vainen lähinnä  
sisämaalaukseen.



100127  
Pitkäkarvainen  
julkisivurulla, soveltuu  
myös sisämaaleille.



800368  
Syöttöruuvi.



800385  
Syöttöruuvin ja mootto-  
rin välinen yhdistys-  
holkkisarja.



800353  
Vaippa EW40



800365  
Ruuvi FH40, vaipalle  
EW40.



800366  
Ruuvi FC40 rst.  
Laasteille ja massoil-  
le jotka ovat erittäin  
herkkiä värjäytymään



400500  
rappaus- ja pinnoitus-  
pistooli, iso.



Suuttimet  
400510 - 6,5 mm  
400520 - 8 mm  
400530 - 10 mm  
400540 - 12 mm  
400542 - 14 mm

## STROBOT 406S



### Peruspaketin varusteet:

- Strobt 406S kuljetusalustalla
- massaletkusto 25 mm / 15 m
- ilmaletkusto 10 mm / 25 m
- rappauspistooli, suuri
- suuttimet 6 ja 8 mm
- ohjauskaapeli 19 m
- työletku 19 mm / 3 m
- työkalupakki

Laastin maksimi raekoko 6 mm.



### TEKNISET TIEDOT

Moottori	2,2 kW
Pyörimisnopeus	0-3000 r
Kytöntävirta	230-250 V
Käyttöpaine	0-40 bar
Tuotto	0 - 15 l/min
Laastilinja	maks. 30 m
Paino	n. 65 kg
Materiaalisäiliö	n. 70 l

### STROBT 406S Käyttökohteet

Jalolaastit	■
Siliconhartsilaastit	■
Keinohartsilaastit	■
Silikaattilaastit	■
Rappauslaastit	■
Pohjusteet	■
Maalinpoistoaineet	■
Pesuaineet	■
Betonilaastit	■
Ruiskutasoitteet	■
Sisämaalit	■
Julkisivumaalit	■
Lattiaprimerit	■
Akustiikkalaastit	■
Injektointi	■

Pumpattavaksi valmistetuilla tuotteilla soveltuvuus

■ Erittäin hyvä ■ Hyvä

## STROBOT 326S

### Yleisimpiä tarvikkeita ja varaosia



355060  
Materiaalitunnistin  
märkälaasteille.



800368  
Syöttoruuvi.



800385  
Syöttöruuvin ja mootto-  
rin välinen yhdistys-  
holkkisarja.



100100  
Maalaustelanrunko.



800353  
Vaippa EW40



100200  
Maalaussarjan varsi,  
käynnistimellä.  
Jatkettavia varsia  
saatavissa.



800365  
Ruuvi FH40, vaipalle  
EW40.



800366  
Ruuvi FC40 rst.  
Laasteille ja massoil-  
le jotka ovat erittäin  
herkkiä värjäytymään



100132  
Nylonrulla, lyhyt kar-  
vainen lähinnä  
sisämaalaukseen.



400400  
rappaus- ja pinnoitus-  
pistooli, pieni.



100127  
Pitkäkarvainen  
julkisivurulla, soveltuu  
myös sisämaaleille.



Suuttimet  
400409 - 4 mm  
400410 - 5 mm  
400415 - 6 mm, kova  
400420 - 6,5 mm  
400425 - 8 mm, kova  
400430 - 8 mm  
400440 - 10 mm

## STROBOT 326S



### TEKNISET TIEDOT

Moottori	0,75 kW
Pyörimisnopeus	0-3000 r
Kytöntävirta	230-250 V
Käyttöpaine	0-35 bar
Tuotto	0 - 8 l/min
Laastilinja	maks. 30 m
Paino	n. 50 kg
Materiaalisäiliö	n. 70 l

### Peruspaketin varusteet:

- 326S pumppu kuljetusalustalla
- laastiletku 25 mm/15 m
- työletku 19mm/3m
- ohjauskaapeli 19 m
- ilmaletku 10mm/25m
- pinnoituspistooli, iso
- 8 ja 10 mm suuttimet
- työkalupakki

Strtobot 326S on kevytensä ja tehokkuutensa ansiosta erinomaisten valinta, kun tarvitaan monipuolista ja muunneltavaa ohutrappaus- ja pinnoituspumppua. Käytettävän laastin maksimi raekoko on 3 mm. Monipuoliset lisävarusteet saatavana myös Strobot 326S pumppuun.

### STROBT 326S Käyttökohteet

Jalolaastit	■
Siliconhartsilaastit	■
Keinohartsilaastit	■
Silikaattilaastit	■
Pohjusteet	■
Maalinpoistoaineet	■
Pesuaineet	■
Ruiskutasoitteet	■
Sisämaalit	■
Julkisivumaalit	■
Lattiaprimerit	■
Akustiikkalaastit	■
Injektointi	■

Pumpattavaksi valmistetuilla tuotteilla soveltuvuus

■ Erittäin hyvä ■ Hyvä

# STROBOT 204S

## Yleisimpiä tarvikkeita ja varaosia



200200  
Maaliruisku.



800356  
Syöttoruuvi.



300310  
Pohjustepistooli



100581  
Massaletku  
19 mm / 15 m



100100  
Maalaustelanrunko.



800330  
Vaippa MK20



100200  
Maalausarjan varsi,  
käynnistimellä.  
Jatkettavia varsia  
saatavissa.



800350  
Ruuvi FH20



800340  
Ruuvi FC20 rst.  
Laasteille ja massoil-  
le jotka ovat erittäin  
herkkiä värjäytymään



100132  
Nylonrulla, lyhyt kar-  
vainen lähinnä  
sisämaalaukseen.



400400  
rappaus- ja pinnoitus-  
pistooli, pieni.



100127  
Pitkäkarvainen  
julkisivurulla, soveltuu  
myös sisämaaleille.



Suuttimet  
400409 - 4 mm  
400410 - 5 mm  
400415 - 6 mm, kova  
400420 - 6,5 mm  
400425 - 8 mm, kova  
400430 - 8 mm  
400440 - 10 mm

## STROBOT 204S



### TEKNISET TIEDOT

Moottori	0,55 kW
Pyörimisnopeus	0-3000 r
Kytkevännäyttö	230-250 V
Käyttöpaine	0-25 bar
Tuotto	0 - 5 l/min
Laastilinja	maks. 25 m
Paino	n. 36 kg
Materiaalisäiliö	n. 30 l

#### Peruspaketin varusteet:

- Strobot 204S kuljetusalustalla
- Materiaalisäiliö 30 l.
- Laastiletku 19 mm / 15 m
- Ohajuskaapeli 19 m
- Ilmaletku 10 mm / 25 m
- Pinnoituspistooli, pieni
- Suuttimet 6,5 ja 8 mm
- Työkalupakki

Strobot 204S on edullinen ja tehokas peruspumppu maalaus ja ohutpinnoitustöihin. Kiviaineksen maksimi raekoko 3 mm.

100660  
Massaletku  
25 mm/15m



100450  
materiaaliletku  
13mm/10m



### STROBT 204S Käyttökohteet

Jalolaastit	■
Siliconhartsilaastit	■
Keinohartsilaastit	■
Silikaattilaastit	■
Pohjusteet	■
Maalinpoistoaineet	■
Pesuaineet	■
Sisämaalit	■
Julkisivumaalit	■
Lattiaprimerit	■
Akustiikkalaastit	■

Pumpattavaksi valmistetuilla tuotteilla soveltuvuus

■ Erittäin hyvä ■ Hyvä



400390  
Automaattipistooli,  
pieni