



LF 1 Syväpohjuste

- > EC 1 PLUS – erittäin vähäpäästöinen
- > sininen
- > ei sisällä liuottimia
- > käyttövalmis

Tuote

Laadukas synteettisten hartsien pohjalta valmistettu dispersio, jolla on erittäin hyvä tunkeutuvuus alustaan ja jonka levitystä on helppo seurata sinisen värin ansiosta. Sisä- ja ulkokäyttöön sidosaineena kaikille liimalaasteille, itsetasoittuville tasoitteille ja vedeneristyspinnoitteille imukykyisillä alustoilla. Täyttää standardin ÖNORM B 3407 W1–W2 vaatimukset. Ei saa laimentaa vedellä!

Pakkauskoko:
25 kg ja 10 kg.

Vaarastointi: Viileässä, kuivassa paikassa, puupalletilla, alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa, pakkaselta suojattuna: 365 päivää.

Käyttöohje

Suosittelut työkalut:

Maalausharja, vaahtomuovinen maalirulla, lyhytkarvainen veluurirulla, kumilasta.

Sekoittaminen:

Ravista hyvin ennen käyttöä. Ei saa ohentaa.

Levitys:

Levitä pohjuste laimentamattomana telalla tai pyyhkimellä pinnalle välttämättä lammikoiden muodostumista. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

Tekniset tiedot

Väri	sininen
Kulutus	noin 150 g/m ²
Asennusvalmis	noin 15 min. kosteuden kestäville pinnoille ja noin 6-8 h kosteudelle herkille pinnoille.

Testisertifikaatit

Testattu standardin (standardi, luokitus jne.) mukaisesti: EC 1 Plus

Alustat

Sopivat alustat:

betoni, sementtilaasti, anhydriittilaasti, kipsirappaus, kalkkisementtirappaus, tiiliseinä, kipsikartonkilevyt, kipsilevy, sileä betoni ja (imukykyinen) huokoisbetoni.

Ei sovellu käytettäväksi seuraavilla alustoilla: muovi, puualustat, metalli, pinnoitteet jne.

Alustan esikäsittely: Alusta on ensin hiottava, imuroitava tai harjattava.

Alustan on oltava kuiva, kiinteä, jäätömä, vakaa ja puhdistettu pölystä, liasta, öljystä, rasvasta, muotinpoistoaineista ja irtonaisista hiukkasista. Se on tarkastettava voimassa olevien kansallisten ja eurooppalaisten rakennusstandardien ja -ohjeiden sekä yleisesti hyväksytyjen käytäntöjen mukaisesti.

Tuotetta ja käsittelyä koskevat ohjeet

Materiaalia koskevat ohjeet:

Käsiteltäessä materiaalia ihanteellisen lämpötila- ja/tai ilmankosteusalueen ulkopuolella materiaalin ominaisuudet voivat muuttua merkittävästi.

- Materiaalit on temperoitava asianmukaisesti ennen käsittelyä!
- Tuotteiden ominaisuuksien säilyttämiseksi ei saa sekoittaa niihin muita materiaaleja!
- Lisättävän veden määrää tai laimennustietoja on noudatettava erittäin tarkasti!
- Sävytyt tuotteet on tarkistettava värin tarkkuuden osalta ennen käyttöä!
- Värin yhtenäisyys voidaan taata vain saman erän sisällä.
- Ympäristöolosuhteet vaikuttavat merkittävästi värisävyn muodostumiseen.
- Vesipohjaisten järjestelmien käyttöaika on laimennuksen jälkeen rajoitettu; siksi suosittelemme käyttämään tuotteen mahdollisimman nopeasti.
- Anna pohjamaalien aina kuivua / kovettua kunnolla.

Turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet

- Vältä ruokailua, juomista ja tupakointia tämän tuotteen käsittelyn aikana.
- Älä päästä tuotetta viemäriin, pohjaveteen tai maaperään.
- Vältä syömistä, juomista ja tupakointia tuotteen käsittelyn aikana.
- Älä päästä tuotetta viemäriin, pohjaveteen tai maaperään.
- Jos tuotetta joutuu silmiin tai iholle, huuhtelee välittömästi vedellä.
- Hävitä tyhjät astiat kierrätykseen.
- Tuotteen jäännökset voidaan hävittää kotitalousjätteiden mukana.
- Tuote sisältää: 2-metyyli-2H-isotiazol-3-onia ja 1,2-bentsisotiazol-(2H)-onia.
- Tietoa allergikoille puhelinnumerosta: 0043 2622 27401161.

Ohjeet ympäristölle:

- Älä käsittele, jos alustan lämpötila on alle +5 °C!
- Ihanteellinen lämpötila-alue materiaalille, alustalle ja ilmalle on +15–+25 °C.
- Ihanteellinen ilman kosteus on 40–60 % suhteellisesta kosteudesta.
- Korkeampi ilman kosteus ja/tai matalammat lämpötilat hidastavat, kun taas matalampi ilman kosteus ja/tai korkeammat lämpötilat nopeuttavat kuivumista, sitoutumista ja kovettumista.
- Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta kuivaus-, reaktiivisuus- ja kovettumisvaiheiden aikana; vältä läpituuletusta!
- Suojaa tuotteet suoralta auringonvalolta, tuulelta ja sääolosuhteilta!
- Suojaa viereiset osat!

Vinkkejä:

- Suosittelemme periaatteessa, että testaat tuotetta ensin koepinnalla tai pienellä koekohteella.
- Noudata järjestelmässä käytettävien kaikkien MUREXIN-tuotteiden teknisiä tietoja.
- Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa kyseisen sarjan tuotetta myöhempää käyttöä varten.

Tietomme ovat keskiarvoja, jotka on määritetty laboratorio-olosuhteissa. Luonnonraaka-aineiden käytön vuoksi yksittäisten toimitusten arvot voivat poiketa hieman toisistaan, mikä ei kuitenkaan vaikuta tuotteiden sopivuuteen.

Valmistaja: Murexin d.o.o., SLO – 9201 Puconci
Maahantuonti: Kivira Oy
Juvan Teollisuuskatu 21 B
02920 Espoo
Puh. 09 7742720, info@kivira.fi

Tämä tekninen tietolomake perustuu laajaan kokemukseen. Pyrimme antamaan parasta mahdollista neuvontaa, mutta se ei ole oikeudellisesti sitova eikä luo sopimussuhdetta tai myyntisopimuksen mukaisia lisävelvoitteita. Takaamme materiaalien laadun yleisten ehtojen (Murexin) puitteissa. Tuotteitamme saavat käyttöä vain asiantuntijat ja/tai kokeneet, ammattitaitoiset ja asianmukaisesti pätevät henkilöt. Käyttäjä on siis edelleen velvollinen pyytämään neuvoja epävarmoissa tilanteissa ja varmistamaan, että työ suoritetaan ammattimaisesti. Periaatteessa suosittelemme, että testaat tuotteen ensin testipinnalla tai pienellä testillä. Kaikkia mahdollisia nykyisiä ja tulevia sovelluksia ja erityispiirteitä ei tietenkään ole mahdollista ottaa huomioon. Asiantuntijoiden tiedossa olevia tietoja ei ole sisällytetty; sovellettavat tekniset, kansalliset ja eurooppalaiset standardit, ohjeet ja ohjeet asiaankuuluville materiaaleille, alustoille ja myöhemmille koostumuksille! Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä. Tämä versio lakkaa olemasta voimassa uuden version julkaisemisen yhteydessä. Uusimmat ohjeet ja käyttöturvallisuustiedote saatavilla verkossa osoitteessa www.kivira.fi