

Tekninen tuotelehti

Tuote	PRIMER 4
Kuvaus	Tämä pohjuste tarjoaa hyvän tarttuvuuden ja tunkeutuu vain vähän alustaan. Se on hengittävä pohjuste, joka takaa tarttuvuuden alustaan ja helpottaa monien koristemaalien levittämistä, kuten: KRISTALIUM, LIBERTY EPOQUE, NAPPA, SUPERNOVA, SPRITZCOLOUR, TERRA D'ARTE, OSSIDATO LIGHT. Sen etuna on, että se on helppo sävyttää koristepinnan värin mukaiseksi tai että se tarjoaa värillisen pohja läpikuultaville koristemaaleille.
Koostumus	Erityiset akryylipolymeerit, erittäin hieno marmorihiekka, lisäaineet ja vesi
Ulkonäkö	Neste
Väri	Läpinäkyvä
Pakkaus	5 litran polyeteenipakkaus
Levitys	Käsin, telalla
Pintatyyppi	Sisätilat, arkkitehtoniset pystysuorat pinnat.
Laimennus	Käyttövalmis, mutta voidaan laimentaa vedellä enintään 10 %:iin
Kulutus	120 ml / neliometri
Kuivuminen	2 tuntia 20 °C:ssa (60 °F), kun pinta on kosketuskuiva 24 tuntia 20 °C:ssa (60 °F) pinnan alla
Levityslämpötila	min. 8, maks. 35 °C – suhteellinen kosteus < 85 % ca
VOC-luokitus	EU-direktiivi 2004/42/EY: tämän tuotteen EU-raja-arvo (luokka A/l): 200 g/l (2010). Tämä tuote sisältää alle 200 g/l VOC-yhdisteitä.
Säilyvyys	24 kuukautta, kun tuotetta säilytetään suositusten mukaisesti
Säilytys	Alkuperäisessä, suljetussa pakkauksessa 5–35 °C:n lämpötilassa kuivassa ja pimeässä tilassa
Turvallisuusmääräykset	Tämä tuote voi aiheuttaa ihon allergisia reaktioita. On tärkeää noudattaa voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniastandardeja tuotetta käytettäessä. Älä hävitä tuotetta viemäriin, vesistöihin tai maahan. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa. Jos tuotetta on nieltä tai jos ilmenee allerginen reaktio, hakeudu viipymättä lääkäriin ja näytä pakkaus tai etiketti. Lisätietoja löytyy käyttöturvallisuustiedotteesta.
Hävitäminen	Tuote on hävitettävä voimassa olevien normien ja määräysten mukaisesti. Pakkaukset on toimitettava kierrätykseen. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
Käyttöohjeet	VAROITUKSET Varmistaaksesi näillä sivuilla mainittujen tuotteiden asianmukaisen käytön, laimennuksen ja levityksen, tutustu vastaaviin teknisiin tietolehtiin. Suojaa pinnat levityksen aikana ja seuraavien 24 tunnin ajan äkillisiltä lämpötilan muutoksilta, suoralta auringonvalolta ja vedeltä. Älä levitä alle 8 °C:n tai yli 35 °C:n lämpötiloissa. Varmista levityksen aikana, että työalue ei ole liian kostea, jotta vältetään ongelmia levitysajoissa.

KÄYTTÖ

Tuote on käyttövalmis, mutta sitä voidaan laimentaa vedellä enintään 10 %. Tälle pohjamaalille on ominaista, että se on helppo värjätä. Monet pintakäsittelyt, kuten KRISTALIUM, NAPPA, SPRITZCOLOUR ja OSSIDATO LIGHT – vaativat pohjan , joka on värjätty niiden omalla tai vastaavalla sävyllä, tai vaativat värillisen pohjan perusväriksi. Lisätietoja löytyy kyseisten tuotteiden teknisistä tiedoista.

Täydellisen pohjan saamiseksi suosittelemme levittämistä ruiskulla tai lyhytkarvaisella telalla.

Työkalut

Tela. Puhdista työkalut vedellä käytön jälkeen.

Olemme laatineet yllä esitetyn aineiston parhaan teknisen ja kokemuksellisen tietomme mukaan. Ehdotuksiamme ja suosituksiamme ei kuitenkaan taata. Kaikki vastuu saaduista tuloksista on yksinomaan tuotteen levitykseen valitun menetelmän ja olosuhteiden varassa. Nämä ohjeet ovat pätevä apu tuotteen sopivuuden tarkistamisessa kuhunkin tapaukseen. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia näihin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta.

Tuotteiden ostajille ja käyttäjille antamamme käyttötekniset suositukset perustuvat kokemuksiimme, ja ne vastaavat nykyistä tieteen ja käytännön tietämystä. Ne eivät ole sitovia, eivätkä ne luo sopimusoikeudellista suhdetta, eivätkä kauppasopimuksen sivuvelvoitteita. Ne eivät vapauta ostajaa tarkistamasta itse tuotteidemme soveltuvuutta aikomaansa käyttötarkoitukseen. Rakennustekniikan yleisiä sääntöjä on noudatettava. Pidätämme itsellämme oikeuden teknistä kehitystä vastaaviin muutoksiin ja parannuksiin tuotteessa tai sen käytössä. Näiden teknisten tietojen julkaiseminen kumoaa aiemmat versiot. Ajankohtaisin tieto on internet-sivuillamme. Kaikissa kauppoissa sovelletaan voimassa olevia toimitus- ja myyntiehtojamme.

Sivu 1/2